

# M



*Leichte Pflege*  
MYDECK  
Pflegehinweise

### PFLEGE DIREKT NACH DER INSTALLATION

Nach der Installation empfehlen wir ein Reinigen des Decks, um den während der Verlegung entstandenen Staub und Schmutz zu entfernen. Dafür das Deck mit einem Wasserschlauch abspritzen und ggf. mit einem Schrubber in Maserichtung reinigen. Anschließend das Deck nochmals abspritzen und das überschüssige Wasser mit einem Bodenabzieher/Wasserschieber abziehen.

### ALLGEMEINE HINWEISE

Die Design Dielen dürfen weder mit Lösungsmitteln noch mit Lacken, Lasuren und Ölen bearbeitet werden.

### EINFACHE PFLEGE

Bei der Design Diele sind keinerlei aufwendige Maßnahmen wie Beizen und Imprägnieren mehr notwendig. Nachfolgend einige Hinweise zu der richtigen Reinigung Ihres Decks.

Um den Bodenbelag sauber zu halten, empfehlen wir ein regelmäßiges Reinigen mit einem Wasserschlauch und einem Schrubber [bitte immer in Richtung der Maserung bürsten]. Bitte verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung.

Bei der Reinigung mit einem Schrubber säubern Sie bitte in Längsrichtung der Dielen. Für eine Standardreinigung empfiehlt sich ein Reiniger von Saicos [WPC Reiniger]. Bei normaler Verschmutzung ist ebenfalls ein mildes, mit Wasser verdünntes Reinigungsmittel [Spülmittel] zur Reinigung möglich.

Säubern Sie auch die Zwischenräume der Planken mithilfe einer Metallklinge, um ein Abfließen von Regenwasser zu ermöglichen.

Auf feuchten Flächen mit geringer Sonneneinstrahlung kommt es vor allem in Kombination mit Pflanzenwuchs zu einer stärkeren Verschmutzung. Wir empfehlen für

ein dauerhaft schönes Deck ein einfaches wöchentliches Abkehren des sich ansammelnden feinen und/oder groben Schmutzes. MYDECK Dielen haben eine aufgeraute Oberfläche, welche für eine natürlich wirkende, leicht changierende Oberflächenwirkung sorgt. Die Dielen benötigen keinen lästigen Anstrich, allerdings können an der Oberfläche durch äußere Einflüsse, ähnlich wie bei Naturholzdielen, Flecken entstehen. Diese lassen sich durch mithilfe einer Reinigung mit Saicos meist weitgehend beseitigen. Wir empfehlen hierfür eine Reinigung mit Schlauch und Schrubber.

Die in den MYDECK Design Dielen enthaltenen Farben sind UV-beständig. Da es sich bei den Dielen um ein natürliches Material mit einem hohen Holzanteil handelt, entwickelt sich die Farbe der Dielen durch UV-Bestrahlung und es findet langfristig eine minimale Veränderung in der Farbgebung statt. Der natürliche gelbliche Anteil von Fichte und Douglasie nimmt bei diesem Prozess ab und der gewünschte gefärbte Farbton tritt hervor. Durch die Verwendung von Naturprodukten kann es produktionsbedingt zwischen den einzelnen Chargen zu leichten Unterschieden in Bürstung und Farbnuancen kommen.

### EIS & SCHNEE

Zum Schmelzen von Eis und Schnee einfach Calciumchlorid oder Steinsalz verwenden. Am Ende des Winters ist die Terrasse direkt gründlich mit Wasser zu reinigen. Bei der Nutzung von Salz wird empfohlen, den ersten Reifeprozess für die Farbentwicklung abzuwarten. Sollte die Terrasse schon länger liegen, stellt das Streuen von Salz kein Problem dar. Je feiner das Salz ist, desto geringer ist die Gefahr von Kratzern auf den Oberflächen.

Zum Entfernen von Eis und Schnee kann eine Kunststoffschaufel bei vorsichtiger Handhabung verwendet werden. Eine zweite Möglichkeit ist das Streuen von feinem Sand

[kein Splitt]. Auch bei dieser Variante ist direkt nach dem Winter eine gründliche Reinigung der Terrasse mit ausreichend Wasser notwendig.

### ÖL & FETT

Bei Öl- oder Fettflecken bitte sofort ein fettlösendes Spülmittel verwenden. Wenn nötig schmirgeln Sie vorsichtig mit Sandpapier oder einer Messingbürste in Längsrichtung der Profile. Die bearbeiteten Stellen werden sich farblich nach einigen Wochen der übrigen Fläche anpassen.

### VERUNREINIGUNGEN, GRÜNSPAN, PILZBEFALL, HARTNÄCKIGE FLECKEN, FESTSITZENDE ÖL- & FETTFLECKEN

Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken verwenden Sie bitte das Reinigungsmittel für Verbundholz von Saicos [hier gibt es einen allgemeinen WPC Reiniger und einen für hartnäckige Verschmutzungen, genannt Green-Ex]. Bei ganz hartnäckiger Verschmutzung können mehrere Durchgänge für die Reinigung nötig sein.

Wenn nötig schmirgeln Sie vorsichtig mit Sandpapier oder einer Messingbürste in Längsrichtung der Profile. Die bearbeiteten Stellen werden sich farblich nach einigen Wochen der übrigen Fläche anpassen.

### WASSERFLECKEN

Wasserränder können unterschiedliche Ursachen haben. In der ersten Zeit nach Verlegung der Terrasse können durch die Auswaschung von Holzelementen Wasserränder entstehen. Da die Dielen den natürlichen Werkstoff Holz beinhalten ist der Effekt nicht zu vermeiden und stellt keinen Qualitätsmangel da. Der Auswaschprozess des Holzes verringert sich nach einer Einstellungszeit deutlich.

Aber auch Pollen, Staub etc., welche in der Luft befinden, können sich auf der

Terrasse ablegen. An Rändern und Dachüberständen, wo das Wasser langsamer abtrocknet, können dadurch Schmutzränder/Wasserflecken entstehen [dieser Effekt wird durch ein fehlendes Gefälle begünstigt]. In den meisten Fällen reicht eine einfache Reinigung mit einem Wasserschlauch und einem Schrubber um Schmutz- und Wasserflecken zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt sich eine Einweichzeit von 30-45 Minuten. Ein regelmäßiges Reinigen der Terrasse beugt Schmutz- und Wasserrändern vor.

### ROST, KERBEN, KRATZER, RILLEN

Kleine Unebenheiten können bei der Kollektion PURE und PURE Wide mit einer Drahtbürste und bei der Kollektion COLOURS mit Schleifpapier bearbeitet werden. Bitte beachten Sie, die Design Dielen vorab leicht zu befeuchten und das Schleifpapier, bzw. die Drahtbürste mit wenig Druck in Maserungsrichtung zu streichen. Es empfiehlt sich ein leichtes ausstreichen der Beweugung. Helle Stellen dunkeln mit der Zeit nach und passen sich der Farbgebung der übrigen Dielen wieder an.